



Настольная Печать

> B-EV4T

- Высокое качество печати этикеток на различном материале
- Компактный дизайн для экономии рабочего пространства
- Быстрая и легкая интеграция в рабочие процессы
- Простота использования и обслуживания
- Отличная производительность и высокая рентабельность



> B-EV4T



<p>Технические данные</p>	<p>Технология печати Тип печатающей головки Интерфейс</p> <p>Память Выравнивание материала для печати Загрузка материала для печати Датчики Клавиши управления Габариты (Ш x Г x В) Вес Рабочая нагрузка²⁾</p>	<p>Термотрансферная печать, прямая термопечать Плоская Параллельный, последовательный, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 4 MB (Flash ROM), 8 MB (SD-RAM) По центру</p> <p>Сверху</p> <p>На отражение, на просвет Подача [Feed] 198 x 258 x 173 мм 2,4 кг 1 000 этикеток в день</p>
<p>Печать</p>	<p>Ширина печати Скорость печати</p> <p>Разрешение печати Шрифты Длина печати</p> <p>Печатаемые штрих-коды</p> <p>2D Штрих-коды</p>	<p>108 мм (4,25 дюйма), 105,7 мм (4,16 дюйма) До 127 мм/сек (5 дюймов/сек), До 101,6 мм/сек (4 дюйма/сек) 203 dpi, 300 dpi Растровый шрифт (bitmap) Макс. 995 мм (203 dpi), Макс. 453,2 мм (300 dpi) EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, PLESSEY Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417</p>
<p>Материал для печати</p>	<p>Ширина материала для печати Толщина материала для печати Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати Внутренний диаметр рулона с материалом для печати</p>	<p>22,4-112 мм 0,06-0,19 мм 127 мм, 214 мм¹⁾ 25,4-38,1 мм, 76,2 мм¹⁾</p>
<p>Красящая лента</p>	<p>Максимальный диаметр рулона красящей ленты Стандартная длина красящей ленты Ширина красящей ленты</p>	<p>40 мм 110 мм 33,8-110 мм</p>
<p>Функции</p>	<p>Функции печати Язык программирования Режимы печати</p> <p>Системные функции</p>	<p>Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL TPCL, BCI Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut)¹⁾, режим отклейки (peel-off)¹⁾ ПО BarTender UltraLite</p>
		<p>¹⁾ Дополнительно ²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.</p>

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДУЛЬ ПОЛНОЙ ОБРЕЗКИ
B-EV204-F-QM-R

МОДУЛЬ ЧАСТИЧНОЙ ОБРЕЗКИ
B-EV204-P-QM-R

МОДУЛЬ ОТКЛЕЙКИ
B-EV904-H-QM-R

КРЫШКА АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
B-EV904-AC-QM-R

ВНЕШНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭТИКЕТОК
B-EV904-PH-QM-R

ВНЕШНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА С ДИСПЛЕЕМ
KB-75-QM-R

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

BarTender Software

