



Промышленная Печать

> B-EX4T1

RFID READY



- Высококачественный принтер по очень привлекательной цене
- Высокая производительность и качество печати
- Длительный срок службы печатающей головки
- Низкое потребление энергии
- Легкость использования и простота обслуживания



> B-EX4T1



| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| <p>Технические данные</p> | <p>Технология печати Тип печатающей головки Интерфейс Память Выравнивание материала для печати Загрузка материала для печати Датчики Интерфейс пользователя</p> <p>Клавиши управления</p> <p>Габариты (Ш x Г x В) Вес Рабочая нагрузка²⁾</p> | <p>Термотрансферная печать, прямая термopечать Угловая головка Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 16 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM) По центру</p> <p>Сбоку</p> <p>На отражение, на просвет ЖК дисплей (графический 128 x 64 точек), Индикатор состояния Подача [Feed], перезапуск [Restart], пауза [Pause], клавиши навигации в меню</p> <p>278 x 460 x 310 мм 17 кг 30 000 этикеток в день</p> |
| <p>Печать</p> | <p>Ширина печати Скорость печати Разрешение печати Шрифты</p> <p>Длина печати Печатаемые штрих-коды</p> <p>2D Штрих-коды</p> | <p>104 мм (4,09 дюйма) До 355,6 мм/сек (14 дюймов/сек.) 203 dpi, 305 dpi Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters), True Type (дополнительно) Макс. 1498 мм</p> <p>EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p> |
| <p>Материал для печати</p> | <p>Ширина материала для печати Толщина материала для печати Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати Внутренний диаметр рулона с материалом для печати Тип материала для печати</p> | <p>27-120 мм 0,13-0,263 мм 200 мм 76,2 мм</p> <p>Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид</p> |
| <p>Красящая лента</p> | <p>Максимальный диаметр рулона красящей ленты Стандартная длина красящей ленты Ширина красящей ленты</p> | <p>90 мм 600 м 41-112 мм</p> |
| <p>Функции</p> | <p>Функции печати Язык программирования Режимы печати Системные функции</p> | <p>Функция экономии красящей ленты¹⁾, эмуляция языка ZPL TPCL, BCI Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut)¹⁾, режим отклейки (peel-off)¹⁾ RFID Ready (возможность установки модуля программирования RFID-меток), контроль натяжения красящей ленты на двух валах, программирование RFID-меток SPriNT, совместимость с ENERGY STAR, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки</p> |
| | | <p>¹⁾ Дополнительно ²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера</p> |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДУЛЬ ОБРЕЗКИ РОЛИКОВЫЙ
 B-EX204-QM-R

МОДУЛЬ ОБРЕЗКИ ГИЛЬОТИНОЙ
 B-EX204-R-QM-R

МОДУЛЬ ОТКЛЕЙКИ
 B-EX904-H-QM-R

МОДУЛЬ ЭКОНОМИИ КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ
 B-EX904-R-QM-R

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ВВОДА/ВЫВОДА
 B-EX700-IO-QM-R

МОДУЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
 B-EX700-RS-QM-R

МОДУЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
 B-EX700-CEN-QM-R

МОДУЛЬ WIRELESS LAN
 B-EX700-WLAN-QM-R

МОДУЛЬ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
 B-EX700-RTC-QM-R

МОДУЛЬ RFID UHF (869,5 МГц)
 B-EX700-RFID-U4-EU-R

НАБОР ДЛЯ УЗКОЙ ЛЕНТЫ
 B-EX904-PK-QM-R

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

BarTender Software



¹⁾ Дополнительно
²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию о некоторых моделях, характеристики некоторых моделей могли быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной документации. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBE4T1TRUDD121