



Промышленная Печать

› B-SX5T

- Надежный и производительный промышленный принтер
- Новейшие технологии печати и печатная головка высокого разрешения обеспечивают непревзойденное качество печати
- Простота эксплуатации для высокой продуктивности
- Низкие эксплуатационные издержки благодаря функции экономии красящей ленты



B-SX5T



Технические данные	Технология печати	Термотрансферная печать, прямая термопечать
	Тип печатающей головки	Угловая головка
	Интерфейс	Последовательный, параллельный, модуль расширения ввода/вывода 4 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)
	Память	По центру
	Выравнивание материала для печати	Сбоку
	Загрузка материала для печати	На отражение, на просвет
	Датчики	ЖК дисплей (16 символов x 2 строчки), Индикатор состояния
	Интерфейс пользователя	Подача [Feed], перезапуск [Restart], пауза [Pause]
	Клавиши управления	291 x 460 x 308 мм
Печать	Габариты (Ш x Г x В)	20 кг
	Вес	30 000 этикеток в день
	Рабочая нагрузка²⁾	
	Ширина печати	128 мм (5,04 дюйма)
	Скорость печати	До 203,2 мм/сек (8 дюймов/сек.)
	Разрешение печати	306 dpi
	Шрифты	Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters), True Type (дополнительно)
	Длина печати	Макс. 1498 мм
	Печатаемые штрих-коды	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14
Материал для печати	2D Штрих-коды	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code
	Ширина материала для печати	27-140 мм
	Толщина материала для печати	0,13-0,29 мм
	Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати	200 мм
	Внутренний диаметр рулона с материалом для печати	76,2 мм
	Тип материала для печати	Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид
	Красящая лента	
	Максимальный диаметр рулона красящей ленты	90 мм
	Стандартная длина красящей ленты	600 м
	Ширина красящей ленты	41-134 мм
Функции	Функции печати	Функция экономии красящей ленты
	Язык программирования	TPCL, BCI
	Режимы печати	Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) ¹⁾ , режим отклейки (peel-off)
	Системные характеристики	Контроль натяжения красящей ленты на двух валах, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОДУЛЬ ОБРЕЗКИ РОЛИКОВЫЙ

B-4205-QM-R

МОДУЛЬ ОБРЕЗКИ ГИЛЬТОИНЫЙ

B-8204-QM-R

МОДУЛЬ СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET 10/100 BASET

B-9700-LAN-QM-R

МОДУЛЬ USB ИНТЕРФЕЙСА

B-9700-USB-QM-R

МОДУЛЬ PCMCIA ИНТЕРФЕЙСА

B-9700-PCM-QM-R

МОДУЛЬ RFID С АНТЕННОЙ.

ДИАПАЗОН UHF

B-SX704-RFID-U4-EU-R

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

BarTender Software



¹⁾ Дополнительно

²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.